

Pílové pásy na drevo stolárske

22 5430 - C75

Pásy sa dodávajú rozvedené, nenaostrené v zvykoch, v dĺžke 25 m, alebo rozvedené naostrené a zvarené na presnú dĺžku podľa typu stroja. Uhol čela zubu je štandardne 10 °. Materiál pásu je uhlíková oceľ C75 legovaná Cr - DIN 1.2003. Tvrdosť materiálu je 38 - 44 HRC.

| h (mm) | s (mm) | t (mm) |
|--------|--------|--------|
| 6 | 0,5 | 4 |
| 8 | 0,5 | 5 |
| 10 | 0,6 | 6 |
| 12 | 0,6 | 7 |
| 15 | 0,6 | 7 |
| 20 | 0,6 | 8 |
| 25 | 0,6 | 8 |
| 25 | 0,7 | 8 |
| 30 | 0,7 | 10 |
| 35 | 0,7 | 10 |
| 40 | 0,7 | 10 |
| 45 | 0,9 | 12 |
| 50 | 0,9 | 12 |

22 5340 - UDD

Uddeholm, Sandw.

| h (mm) | s (mm) | t (mm) |
|--------|--------|--------|
| 10 | 0,6 | 6 |
| 16 | 0,6 | 7 |
| 20 | 0,6 | 8 |
| 25 | 0,7 | 8 |
| 30 | 0,7 | 10 |
| 35 | 0,8 | 10 |
| 40 | 0,8 | 10 |

Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1€=30.1260 Sk.

