


Pílové kotúče s britovými doštičkami z SK na rezanie polaminovanej drevotriesky - s použitím predrezávacieho kotúča

22 5398-11 WZ HP - High Profi

Rezanie obojstranne polaminovaných drevotrieskových dosiek. Vysoká životnosť britových doštičiek z SK. Rez s použitím predrezávacieho kotúča. Maximálna výška rezu 30 mm. Nízkohlučné prevedenie.




Ø D (mm)	B (mm)	B ₁ (mm)	Ø d (mm)	z
250	3.2	2.2	30	72
300	3.2	2.2	30	96
350	3.6	2.5	30	108

Predrezávacie pílové kotúče s SK plátkami

22 5393.1 FZ


Predrezávací pílový kotúč - dvojdielny - na docielenie vyššej kvality rezu na spodnej ploche obojstranne povrchovo upravovaných materiálov (laminované drevotrieskové dosky a pod.)



Ø D (mm)	B (mm)	Ø d (mm)	z
80	2.8 - 3.6	20	10 + 10
80	2.8 - 3.6	22	10 + 10
100	2.8 - 3.6	20	12 + 12
100	2.8 - 3.6	22	12 + 12
120	2.8 - 3.6	20	12 + 12
120	2.8 - 3.6	22	12 + 12
125	2.8 - 3.6	20	12 + 12
140	2.8 - 3.6	20	14 + 14
140	2.8 - 3.6	22	14 + 14
160	2.8 - 3.6	20	16 + 16
160	2.8 - 3.6	22	16 + 16

22 5393 KON

Predrezávací pílový kotúč - kónický - na docielenie vyššej kvality rezu na spodnej ploche obojstranne povrchovo upravovaných materiálov (laminované drevotrieskové dosky a pod.).




Ø D (mm)	B (mm)	Ø d (mm)	z
100	3 - 4	22	20
100	3.5 - 4.5	22	20
125	3 - 4	20	24
140	3 - 4	20	32
200	3 - 4	30	32
200	4 - 5	30	32

Pílové kotúče s britovými doštičkami z SK na rezanie polaminovanej drevotriesky - bez použitia predrezávacieho kotúča

22 5397-11 TFZ HP - High Profi

Špeciálne konštruované na rezanie obojstranne polaminovaných drevotrieskových dosiek. Vysoká životnosť britových doštičiek z SK. Rez bez použitia predrezávacieho kotúča. Nízkohlučné prevedenie.



Ø D (mm)	B (mm)	B ₁ (mm)	Ø d (mm)	z
200	3.2	2.2	30	64
250	3.2	2.2	30	80
300	3.2	2.2	30	96
350	3.6	2.5	30	108

Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1€=30.1260 Sk.